

**BLITZ**  
energy



**RATO**



# Power Solution *for You!*



**EASY STARTING**



**LOWER NOISE  
AND VIBRATION**



**LOWER FUEL  
CONSUMPTION**



**EASY  
MAINTENANCE**



**EUROPEAN STAGE 5  
EXHAUST EMISSIONS  
COMPLIANT**



**MARCATURA  
COMUNITÀ EUROPEA**



**ROHS 2  
COMPLIANCE**



# БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

**AVR R6000D**



**AVR R10000D**



	<b>R6000D</b>	<b>R10000D</b>
Модель двигателя	R420	R670
Тип	4-тактный (OHV), 1-цилиндровый, воздушного охлаждения	4-тактный (OHV), V-Twin 2-cylinder, воздушного охлаждения
Запуск	ручной / электростартер	Электростартер
Объём двигателя	420 куб.см	670 куб.см
Диаметр цилиндра и ход	90 x 66 mm	78 x 70 mm
Коэффициент сжатия	8.5 : 1	8.5 : 1
Частота	50 Hz	50 Hz
Напряжение	230 V	230 V
Номинальная мощность	5.5 кВт	9 кВт
Максимальная мощность	6 кВт	10.0 кВт
Выход постоянного тока	12 V / 8.3 A	12 V / 8.3 A
Объём бака	25 L	36 L
Время непрерывной работы при 100% нагрузке	7 ч	5.5 ч
Время непрерывной работы при 50% нагрузке	11 ч	10 ч
Уровень шума (7m)	74 dB	82 dB
Габариты (Д x Ш x В)	683 x 540 x 542 mm	820 x 595 x 682 mm
Вес	87 kg	150 kg
Розетки	1 - 16A, 1- 32A	1 - 16A, 1- 63A
Индикатор уровня топлива	Да	Да
Защита от перегрузки	Да	Да
Вольтметр	Да	Да
Защита двигателя при низком уровне масла	Да	Да
Колёса	Да	Да
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев